

TLPFUX



Tête de broyage forestière, rotor avec outils fixes, pour couper des branches, des buissons et des petits arbres jusqu'à un diamètre de 25 cm. Puissance du tracteur requise : de 100 à 150 HP.

Caractéristiques Standard

- Transmission : Unique
- Type d'attelage : Attelage trois points, cat. II., PDF 1000 rpm,
- Fréquences de rotation rotor à 1000 min-1 : 1000
- Diamètre extérieur rotor (mm) : 510
- Nombre de courroies : 5
- Nombre de contre couteaux : 1 dans le châssis, 1 dans la porte arrière

MODEL					
	m	m	Kg	HP	N°
TLPF UX 160	1,6	1,8	1180	100-120	33
TLPF UX 180	1,8	2,0	1320	100-120	39
TLPF UX 200	2,0	2,2	1490	120-150	45
TLPF UX 220	2,2	2,4	1630	130-150	51



DOTATIONS STANDARDS				
MODÈLE	TLPF-UX 160	TLPF-UX 180	TLPF-UX 200	TLPF-UX 220
LARGEUR DE TRAVAIL (cm)	160	180	200	220
LARGEUR TOTALE (cm)	180	200	220	240
TRANSMISSION	Unique	Unique	Unique	Unique
TYPE D'ATTELAGE	Attelage trois points, cat. II., PDF 1000 rpm,	Attelage trois points, cat. II., PDF 1000 rpm,	Attelage trois points, cat. II., PDF 1000 rpm,	Attelage trois points, cat. II., PDF 1000 rpm,
NOMBRE DE MARTEAUX (SERIE)	33	39	45	51
FRÉQUENCES DE ROTATION ROTOR À 1000 MIN-1	1000 Tour	1000 Tour	1000 Tour	1000 Tour
VITESSE LINÉAIRE DU ROTOR PDF 1000 MIN-1 (m/s)	2300	2300	2300	2300
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU ROTOR (mm)	510	510	510	510
POIDS DES MARTEAUX	1,7 Kg	1,7 Kg	1,7 Kg	1,7 Kg
NOMBRE/TYPES DE COURROIES	5	5	5	5
POIDS (Kg) SANS ACCESSOIRES	1180	1320	1490	1630
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	100-120	100-120	120-150	130-150
PATINS ANTI-USURE	OUI	OUI	OUI	OUI
CAPOT ARRIÈRE	OUI-HYDRAULIQUE	OUI-HYDRAULIQUE	OUI-HYDRAULIQUE	OUI-HYDRAULIQUE
CONTRÔLE DE HAUTEUR	OUI, RÉGLABLE	OUI, RÉGLABLE	OUI, RÉGLABLE	OUI, RÉGLABLE

