

DOUBLE BINS X3000



DOTATIONS STANDARDS	
MOTEUR	ISUZU 3CC1 23 KW - 30 HP
PNEUS	11,5/80-15,3 PR12 IM45 TL TVS 9,00 5-94/140 MEFRO.
DIRECTION	Direction assistée 80 cm ^ 3 (direction essieu avant)
TRACTION	4 Roues motrices
FREINS	Frein de stationnement hydraulique.
TRANSMISSION	Avancement Hydrostatique avec levier proportionnel
EMBAYAGE	2 Vitesses avec commande manuelle
COMMANDE SERVICES	Fonctionne avec des électrovannes et des manipulateurs électriques à la fois depuis la console pour faciliter les commandes.
VITESSE	Minimum 100m/h — Maximum 11,5Km/h
POIDS TOTAL	6000 Kg
DIMENSIONS DISPONIBLES	L1 = 1700 / 1800 / 1900 / 2000 L2 minima 1800 mm

OPTIONS	
MOTEUR	ISUZU 3CE1 25 KW - 35 HP
TRANSMISSION	Avec Joystick proportionnelle
PNEUS	31x15.50-15 PR8
TRACTION	4 Roues motrices
COMPRESSEUR	Abac 450 LT / Abac 650 LT / Fini 600 LT
EMBAYAGE	4 vitesses hydrauliques avec moteur hydraulique à double cylindrée

