

TSLQ



Tête de broyage forestière avec **prise de force basse (40cm)** , rotor avec outils fixes de type Q, pour couper des branches, des buissons et des petits arbres jusqu'à un diamètre de 15 cm. Puissance du tracteur requise : de 50 à 90 HP, conçu pour demander des puissances faibles et des rendements élevés au rotor.

Caractéristiques Standard

- Transmission : Unique
- Type d'attelage : Attelage trois points, cat. II., PDF 540 rpm,
- Fréquences de rotation rotor à 540 min-1 : 2300
- Cylindrée du moteur hydraulique : 22cc-27cc à engrenages
- Diamètre extérieur rotor (mm) : 430
- Type de marteau et poids : Carrés Fixes, réversibles de 180° de toncsten, type Q de 1Kg
- Nombre de courroies : 4
- Nombre de contre couteaux : 1

MODEL					
	m	m	Kg	HP	N°
TSLQ 140	1,4	1,67	625	50-90	27
TSLQ 160	1,6	1,87	670	50-90	33





DOTATIONS STANDARDS		
MODÈLE	TSLQ 140	TSLQ 160
LARGEUR DE TRAVAIL (cm)	140	160
LARGEUR TOTALE (cm)	167	187
TRANSMISSION	Unique	Unique
TYPE D'ATTELAGE	Attelage trois points, cat. II., PDF 540 rpm,	Attelage trois points, cat. II., PDF 540 rpm,
NOMBRE DE MARTEAUX (SERIE)	27	33
FRÉQUENCES DE ROTATION ROTOR À 540 MIN-1	2300	2300
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU ROTOR (mm)	430	430
TYPES DE MARTEAU ET POIDS	Carrés Fixes, réversibles de 180° de toncsten, type Q de 1Kg	Carrés Fixes, réversibles de 180° de toncsten, type Q de 1Kg
NOMBRE/TYPES DE COURROIES	4	4
NOMBRE DE CONTRE COUTEAUX	1	1
POIDS (Kg) SANS ACCESSOIRES	625	670
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	50-90	50-90
PATINS ANTI-USURE	OUI	OUI
CAPOT ARRIÈRE	OUI - HYDRAULIQUE	OUI - HYDRAULIQUE

