

ELX220/250



OPTIONS	
MOTEUR	LombalSUZU 3CE1 25 KW - 35 HP / Yanmar 3TNV88 25 KW - 35 HP rdini LDV 1003 19 KW
PNEUS	31x15.50-15 PR8
TRACTION	4 Roues motrices
COMPRESSEUR	Abac 450 LT / Abac 650 LT **** réserve d'air 50 LT
CHARIOTS ÉLEVATEURS	Disponible en ciseaux ou vertical avec possibilité de double fourches
ROULEAUX	Chemin de roulement motorisés

DOTATIONS STANDARDS

MOTEUR	ISUZU 3CC1 22 KW - 30 HP
PNEUS	27X10-15,3 TVS IM45 PR8 TL 6/161-205 MEFRO.
DIRECTION	4 roues avec 4 directions différents, sélectionnables sur l'écran
TRACTION	4 Roues motrices (4 Moteur indépendants avec double cylindrée)
FREINS	Frein de stationnement hydraulique. Négatif sur antérieur
TRANSMISSION	Avancement Hydrostatique avec levier proportionnel
EMBRAYAGE	2 Vitesses avec commande manuelle + DÉVERROUILLAGE pour le remorquage.
COMMANDE SERVICES	Fonctionne avec des électrovannes et des manipulateurs électriques à la fois depuis la console pour faciliter les commandes.
VITESSE	Minimum 100m/h — Maximum 8,5Km/h
POIDS TOTAL	3800 Kg
ROULEAUX	Possibilité d'un chemin de roulement sur plateforme mouvante
DIMENSIONS DISPONIBLES	Largeur de voie 1400/1500/1600/1700/1800

